



Kontroler prašine za srednje domete

Mlaznička glava kod V7 postavljena je aksijalno u turbine i postiže mnogo veću daljinu bacanja nego konfiguracije usporedivih mlaznica. V7 također nudi trostupanjski protok vode. Zahvaljujući *booster* pumpi, mlaznička glava može se koristiti i s isključenom turbinom.



THE V7 JE CERTIFICIRAN PREMA UL AND CSA STANDARDIMA.



ŠTO ČINI V7 JEDINSTVENIM:

- > Posebne mlaznice s keramičkim uloškom, u offsetnom rasporedu
- > Vertikalna pumpa s kontrolom tlaka i automatskim pražnjenjem za pravilan tlak vode te filter za vodu koji je lako dostupan i jednostavan za brzo čišćenje.
- > Količina vode može se kontrolirati na 3 razine pomoću daljinskog upravljača. Protok vode: 16 – 100 l / min

TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE:

Reciklažna postrojenja, pogoni za obradu materijala, industrija, pogoni za obradu drva, područja radova manjih rušenja

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

| | | |
|-------------------------|----|-------------|
| Nazivni napon | V | 400/480/600 |
| Frekvencija | Hz | 50/60 |
| Nazivna struja | A | 22 (400) |
| Priključak struje | A | 5x32 |
| Nazivna snaga - turbina | kW | 6.5 |
| Nazivna snaga - pumpa | kW | 4 |

DIMENZIJE

| | | |
|------------------------------------|----|-------|
| Duljina (na nosaču) | mm | 1,300 |
| Širina (na nosaču) | mm | 1,200 |
| Visina (na nosaču) | mm | 2,300 |
| Duljina bez vučne motke (podvozje) | mm | 1,860 |
| Duljina s vučnom motkom (podvozje) | mm | 2,360 |
| Širina (na podvozju) | mm | 1,900 |
| Visina (na podvozju) | mm | 2,350 |

TEŽINE

| | | |
|---------------------------------|----|-----|
| Na nosaču | kg | 420 |
| Na podvozju bez prednjeg kotača | kg | 500 |
| Na podvozju s prednjim kotačem | kg | 540 |
| Stroj | kg | 350 |

RAZNO

| | | |
|-------------------------|-------|-------------|
| Radna temperatura | °C | -5° to +45° |
| Nagib turbine | ° | 0° to +52° |
| Zakretanje (automatsko) | ° | 360° |
| Domet mlaza (do) | m | 30 – 40 |
| Razina zvučnog tlaka LA | db(A) | 73 at 20m |

VODA

| | | |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Protok vode | l/min | 16 – 100 |
| Ulazni tlak vode (min.) | bar | 3 |
| Filter za vodu | µm/mesh | 250 / 60 |
| Priključak za vodu – 2 inch | | “C” Storz |
| opcionalno | | Camlock |
| opcionalno | | UNI 45 |
| opcionalno | | BS336 |