

# Serie 2250



## MODELLI - MODELES - MODELS - МОДЕЛИ

SERIE SÉRIE SERIES	CODICE CODE CODE	TIPO TYPE TYPE	IRRIGATORE ASPERSEUR SPRINKLER	MANICHETTA MANCHETTE HOSE	PREZZO € PRIX € PRICE €
2250	722250	100/450 RG. SR.	NIAGARA 80 EXPLORER TWIN 140	Ø 120	-
	722251	100/500 RG. SR.			-
	722253	110/400 RG. SR.			-
	722254	110/450 RG. SR.			-
	722255	110/500 RG. SR.			-
	722256	110/600 RG. SR.			-
	722257	120/420 RG. SR.	NIAGARA 80 EXPLORER TWIN 202		-
	722258	120/470 RG. SR.			-
	722259	120/540 RG. SR.			-
	722260	125/360 RG. SR.			-
	722261	125/380 RG. SR.			-
	722262	125/430 RG. SR.			-
	722269	125/480 RG. SR.	NIAGARA 90 EXPLORER TWIN 202		-
	722270	135/370 RG. SR.			-
	722265	140/250 RG. SR.			-
	722266	140/280 RG. SR.			-
	722267	140/320 RG. SR.			-
722271	140/350 RG. SR.	-			

## Hidraulički uređaj za navodnjavanje CARMOBIL s okretnom platformom

Oprema: Čelična konstrukcija i bubanj za namatanje, vruće pocinčani - 2 kotača s hidrauličkim podizanjem - Hidraulička rotacija okretnog postolja (platforme) - Hidrauličke uporne stope sprijeda - Hidraulički dizana noga - Radna turbina prirubljena na reductor s integriranim by-passom - Zupčani prijenosnik s 4 brzine - Uređaj s PTO za interventno namatanje crijeva - Podešavanje brzine - Manometar i elektronički brojač metara - Moto-transmisija na bubanj preko 1 bočnog lanca i ozubljenja - Pokretni okvir za podizanje kolica - H.P. napojno crijevo od 4 metra sa ž/ž spojnica - Priključak za liniju/napajanje (prema vrstu spojnice i promjeru) ili crno sferno (m) kopčanje - Kolica za rasprskivač s 2 kotača i utezima - Produžetak za rasprskivač, L= 50 cm (prirubnički) - Rasprskivač sa setom mlaznica - 2 gumena crijeva s hidrauličkim brzim spojnica za traktor - Zaštita od nezgode - Priručnik za rukovanje i održavanje - C.E. certifikat sukladnosti

- Bubanj zaštićen premazima samo na modelima 110/600 - 125/480 - 135/370 - 140/350

ORION PRODUKT d.o.o. Zagreb - tel/fax: +385 1 2340 746 - www.orion-produkt.hr - info@orion-produkt.hr

## Enrouleur CARMOBIL hydraulique avec chassis tourelle équipé avec:

structure et tuyau enrouleur- en acier galvanisé a feu et peinte Rotation tourelle - Béquilles frontaux hydrauliques-Appui à pied hydraulique-Transmission mouvement au tambour avec chaîne latérale et dents-Turbine à flux partiel bridée au réducteur avec by-pass intégré-Réducteur à 4 vitesse-Appareil avec prise de force d'urgence rembobinage-Compensateur de vitesse-manomètre et compte mètre électronique-Cadre mobile pour le chariot élévateur pistolet-Chariot avec 2 roues et poids-H.P alimentation tuyau de ml. 4,00 avec raccords fem/fem -Connecteur de ligne (indique tipe de raccord et diamètre)ou raccord cannelé mâle sphérique noir-Extension de 50 cm pour arroseur avec double bride - nr. 2 tuyaux en caoutchouc avec raccord rapide hydraulique sur le tracteur-Arroseur avec jeu de buses-Protection contre les accidents-Manuel d'utilisation et d'entretien- C.E. certificat de conformité

- tuyau enrouleur peinte seulement pour models 110/600 - 125/480 - 135/370 - 140/350


## Hydraulic CARMOBIL Water reel with turntable equipped with:

steel structure and hose reel - fire galvanized painted - With two wheels with hydraulic lift-Hydraulic turret rotation-Frontal hydraulic pile shoes-Hydraulic jackleg-Efficient turbine flanged to the reducer with integrated by-pass-4 speed gearbox -Device with PTO emergency rewind-Speed adjustment -Manometer and electronic meter counter-Moto transmission to the drum by 1 side chain and teeth-Movable frame for the gun cart lift-H.P feeding hose mt. 4.00 with female/female spherical couplings -Connection for line/feeding hose (indicate type of coupling and diameter) or black spherical male coupling -2 Wheeled irrigation gun cart with weights-bi-flange 50 cm. Extension for sprinkler-Water reel with nozzle set-nr. 2 rubber hoses with hydraulic quick coupling to the tractor -Accident protection -User and maintenance manual - C.E. conformity certificate

- Painted hose reel only on models 110/600 - 125/480 - 135/370 - 140/350

## Дождевальная машина CARMOBIL серия IDRAULICA с поворотной платформой состоящая из следующих элементов:

Оцинкованная горячим способом и окрашенная металлическая конструкция и окрашенный барабан, с двумя прорезиненными колесами, поднимающимися при помощи гидравлики -Гидравлическое вращение башни - Гидравлические фронтальные наконечники - Гидравлическая опорная лапка - Турбина с регулируемым потоком со встроенным байпасом, соединенная с редуктором - 4-х скоростной редуктор - Устройство с отбором мощности для аварийной перемотки - Компенсатор скорости - Манометр - Электронный счетчик метража - Передача движения на барабан через 1 боковую цепь и зубцы - Подвижная платформа для подъема тележки для спринклера - Питающий шланг высокого давления на 4,00 м. со сферическими соединениями гнездо/гнездо - Соединение линия/шланг (уточнить тип и диаметр соединения) или сферическая необработанная стержневая полумфта - 2-х колесная тележка для спринклера с балластом - Удлинитель на два соединения 50 см для спринклера - Спринклер с набором распылительных форсунок - Съёмный гидравлический насос на корпусе машины (ronzio) - Защитные ограждения - Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию - Сертификат соответствия ЕС



## DIMENSIONI E PESO - DIMENSIONS ET POIDS - DIMENSIONS AND WEIGHTS - РАЗМЕРЫ ЭТО ВЕС

SERIE SÉRIE SERIES	larghezza con ruota A	senza ruota A1	senza mozzi A2	altezza totale B	appoggiata su ralla B1	senza ralla B2	lunghezza con carrello C	senza carrello C1	senza timone C2	TIPO TYPE	KG.
2250	2600	2500	2190	3710	3460	3210	5860	4930	4050	-	4400- 5200

	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ	COD	€
1	<b>pompa a ronzio staccabile dal corpo macchina in sostituzione degli attacchi rapidi</b> pompe hydraulique détachable de la machine comme remplacement de embrayage rapide oil pressure pump detachable from machine as a substitution for fast attachments съёмный насос на корпусе машины	761020	-
2	<b>carrello a 4 ruote zavorrate con cresta direzionale e regolazione in altezza con manovella</b> Chariot avec 4 pneus et poids , et crête directionnelle 4 wheeld cart with weights and directional crest height regulator with handle Тележка с 4 баластированными колесами с направляющим гребнем и регулировкой по высоте при помощи рукоятки	760481	-
3	<b>motore ausiliario honda 4,8 hp a benzina – avviamento a strappo per comando impianto idraulico</b> Moteur auxiliaire 4,8 Honda avec démarrage manuel pour control de system hydraulique Auxiliary 4.8 Honda motor (gasoline) with Hand starting for system hydraulic command Вспомогательный бензиновый двигатель HONDA 4.8 HP – с ручным стартером, для управления гидравлической установкой	760951	-
4	<b>avviamento elettrico per motore honda</b> Démarrage électrique pour moteur Honda Electrical starting for Honda motor электрическим стартером, для управления гидравлической установкой	760957	-
5	<b>motore ausiliario lombardini 6.7 hp diesel – avviamento a strappo per comando impianto idraulico</b> Moteur auxiliaire 6,7 hp Lombardini diesel ; démarrage manuel pour control de system hydraulique Auxiliary 6.7 hp Lombardini diesel motor; hand start for system hydraulic command Вспомогательный двигатель LOMBARDINI 6.7 HP Diesel – с ручным стартером, для управления гидравлической установкой	760960	-
6	<b>avviamento elettrico per motore lombardini</b> Démarrage électrique pour moteur Lombardini Electrical starting for Lombardini motor электрическим стартером, для управления гидравлической установкой	760966	-
7	<b>ruote maggiorate tipo 400/60-15.5 (dia. 840x400) in sostituzione delle standard 11.5-80/15</b> Roues Type de 400-60/15.5 (Ø 840x400) peuvent remplacer les roues standard 11.5-80/15 Wheel upgrade type 400/60-15.5 (dia. 840x400) can substitute standard wheels 11.5-80/15 Увеличенные колеса тип 400-15.05 (диам. 840x400) вместо стандартных 11.5-80/15	770515	-
8	<b>nr. 2 bilancieri con 2 ruote cad. tipo 10.75/15 in sostituzione delle ruote standard 11.5-80/15</b> 2 poids d'équilibrage avec 2 roues type 10.75/15 peut remplacer les roues standard 11.5-80/15 2 balancing weights with 2 wheels type 10.75/15 can substitute standard wheels 11.5-80/15 2 балансира (кормысла) с 2 колесами каждый, тип 10.75/15 вместо стандартных колес 11.5-80/15	770520	-
9	<b>nr. 2 bilancieri con 2 ruote cad. tipo 11.50-80/15 in sostituzione delle ruote standard 11.5-80.15</b> 2 poids d'équilibrage avec 2 roues type 11.50-80/15 peut remplacer les roues standard 11.5-80/15 2 balancing weights with 2 wheels type 11,50-80/15 can substitute standard wheels 11.5-80/15 2 балансира (кормысла) с 2 колесами каждый, тип 11.50-80/15 вместо стандартных колес 11.5-80.15	770525	-
10	<b>doppia entrata acqua</b> Double entrée d'eau Double water entry Двойной вход воды	770650	-
11	<b>by-pass secondario per velocità di riavvolgimento</b> by-pass secondaire Secondary by-pass Вспомогательный байпас для навоза	770670	-
12	<b>compressore per svuotamento rapido tubo p.e.</b> compresseur pour videment rapide Compressor for fast emptying p.e. Компрессор для быстрого опорожнения P.E	756901	-
13	<b>irrigatore J485 con valvola da 1"1/2 da montare su carrello portairrigatore</b> Arroseur J485 avec 1"1/2 valve (pour assembler sur chariot porte arroseur Water reel J485 with 1"1/2 valve (to assemble on cart) Спринклер J485 с клапаном на 1" ½ для установки на тележку для транспортировки спринклера	770400	-
14	<b>saracinesca biflangiata da montare sotto l'irrigatore</b> Valve double brides à monter sous le canon Dual flange valve (to assemble under the sprinkler) Заслонка с двойным соединением для установки под спринклеры	220713	-
15	<b>nr. 2 dischi direzionali</b> disques directionnels 2 Directional discs 2 направляющих диска	760530	-
16	<b>coppia pettini per dischi direzionali</b> Paire de peignes pour les disques directionnels Pair of combs for directional discs Гребневая пара для направляющих дисков	760535	-
17	<b>raccordo flangiato con femmina a 3 attacchi per sgancio rapido irrigatore</b> Raccord brider avec 3 femelles pour détachement vite de arroseur flanged couple with female 3 attachments that allow fast detachment from sprinkler Фланцевое соединение с гнездом на 3 крепления для быстрого отсоединения спринклера	-	-
18	<b>idrovalvola di scarico acqua a fine corsa</b> Une valve hydraulique de vidange de l'eau après chaque course hydraulic valve, water drain at the end of run Гидроклапан со сливом воды в конце цикла	760603	-
19	<b>idrovalvola di chiusura acqua in entrata</b> valve hydraulique de fermeture pour entrée de l'eau hydraulic valve closing for incoming water Запорный гидроклапан для воды на входе	760715	-
20	<b>barra luminosa con attacchi</b> Barre lumineuse avec attaques Light bar with mounting clips Светящаяся штанга с креплениями	760905	-
21	<b>omologazione stradale</b> Homologation routière Road homologation Прошла сертификационные испытания для использования на дорогах	770702	-
22	<b>by-pass secondario per liquame</b> by-pass secondaire Secondary by-pass Вспомогательный байпас для навоза	770673	-

